



Obejmy mocujące ze stali nierdzewnej

Obejmy służą do montażu opasek (siodeł) na rurociągu z żeliwa, stali lub azbestocementu.

Wszystkie elementy wykonane są ze stali nierdzewnej. Wykładzina gumowa zapobiega przesuwaniu się obejmy w trakcie montażu, oraz zabezpiecza przed uszkodzeniem zewnętrzną powłokę antykorozyjną rury.

Numer katalogowy	Średnica zewnętrzna rury	Zastosowanie z opaskami typu LEYA		
		Opaska uniwersalna, gwintowana	Opaska gwintowana, odcinająca	Siódło kołnierzone
1450-000A	50 - 80	1400	1410	
1451-000A	80 - 105	1400,1401, 1401-A	1410, 1411, 1412	1425, 1426
1452-000A	105 - 130	1400,1401, 1401-A	1410, 1411, 1412	1425, 1426, 1427
1453-000A	130 - 155	1400,1401, 1401-A	1410, 1411, 1412	1425, 1426, 1427, 1428
1454-000A	155 - 180	1400, 1401, 1401-A, 1402, 1402-A	1410, 1411,1412	1425, 1426, 1427, 1428, 1429
1455-000A	180 - 200	1400, 1401, 1401-A, 1402, 1402-A	1410, 1411, 1412	1425,1426,1427,1428,1429
1456-000A	200 - 220	1400, 1401, 1401-A	1410,1411, 1412	
1456-000B		1402, 1402-A		1425,1426,1427,1428,1429,1429-A
1457-000A	220 - 240	1400, 1401, 1401-A	1410, 1411, 1412	
1457-000B		1402, 1402-A		1425, 1426, 1427, 1428, 1429
1457-000C				1429-A
1458-000A	240 - 260	1400, 1401, 1401-A	1410, 1411, 1412	
1458-000B		1402, 1402-A		1425, 1426, 1427, 1428, 1429
1458-000C				1429-A
1459-000A	260 - 280	1400, 1401, 1401-A		
1459-000B		1402, 1402-A		1425, 1426,1427, 1428, 1429
1459-000C				1429-A
1460-000A	280 - 300	1400, 1401, 1401-A	1410, 1411, 1412	
1460-000B		1402, 1402-A		1425, 1426, 1427, 1428, 1429
1460-000C				1429-A
146-000 A	300 - 320	1400, 1401, 1401-A	1410, 1411, 1412	
1461-000B		1402, 1402-A		1425, 1426, 1427, 1428, 1429
1461-000C				1429-A, 1430-A
1462-000A	320 - 340	400, 1401, 1401-A	1410, 1411, 1412	
1462-000B		1402, 1402-A		1425, 1426, 1427, 1428, 1429
1462-000C				1429-A, 1430-A
1463-000A	340 - 360	1400, 1401, 1401-A	1410,1411,1412	
1463-000B		1402, 1402-A		1425, 1426, 1427, 1428, 1429
1463-000C				1429-A, 1430-A
1464-000A	360 - 380	1400, 1401, 1401-A	1410, 1411, 1412	
1464-000B		1402, 1402-A		1425,1426,1427,1428,1429
1464-000C				1429-A, 1430-A



Numer katalogowy	Średnica zewnętrzna rury	Zastosowanie z opaskami typu LEYA		
		Opaska uniwersalna, gwintowana	Opaska gwintowana, odcinająca	Siodło kołnierzone
1464-100A	380 - 400	1400, 1401, 1401-A	1410, 1411, 1412	
1464-100B		1402, 1402-A		1425, 1426, 1427, 1428, 1429
1464-100C				1429-A, 1430-A
1464-200A	400 - 420	1400, 1401, 1401-A	1410, 1411, 1412	
1464-200B		1402, 1402-A		1425, 1426, 1427, 1428, 1429
1464-200C				1429-A, 1430-A
H65-000A	420 - 440	1400, 1401(*), 1401-A	1410, 1411, 1412	
1465-000B		1402, 1402-A		1425, 1426, 1427, 1428, 1429
1465-000C				1429-A, 1430-A
H65-100A	440 - 460	1400(*), 1401(*), 1401-A(*)	1410(*), 1411(*), 1412(*)	
1465-100B		1402, 1402-A		1425, 1426, 1427, 1428, 1429
1465-100C				1429-A, 1430-A
1466-000A	470 - 490	1400(*), 1401(*), 1401-A(*)	1410(*), 1411(*), 1412(*)	
1466-000B		1402, 1402-A		1425(*), 1426(*), 1427, 1428, 1429
1466-000C				1429-A, 1430-A
1466-100 A	490 - 510	1400(*)	1410(*)	
1466-100B		1401(*), 1401-A(*), 1402	1411(*), 1412(*)	
1466-100C		1402-A		1425(*), 1426(*), 1427, 1428, 1429
1466-100D				1429-A, 1430-A
1467-000A	525 - 545	1400(*)	1410(*)	
1467-000B		1401(*), 1401-A(*), 1402	1411(*), 1412(*)	
1467-000C		1402-A		1425(*), 1426(*), 1427, 1428, 1429
1467-000D				1429-A, 1430
1467-100A	625 - 645	1400(*)	1410(*)	
1467-100B		1401(*), 1401-A(*), 1402(*)	1411(*), 1412(*)	
1467-100C		1402-A(*)		1425(*), 1426(*), 1427(*), 1428(*), 1429(*)
1467-100D				1429-A, 1430
1467-200A	830 - 850	1400(*)	14101*1	
1467-200B		1401(*), 1401-A(*), 1402(*)	1411(*), 1412(*)	
1467-200C		1402-A(*)		1425(*), 1426(*), 1427(*), 1428(*), 1429(*)
1467-200D				1429-A, 1430

Wykonywane są również inne obejmy w zależności od średnicy zewnętrznej rury.