

Zasuwa burzowa (kanalizacyjny zawór zwrotny)

Zastosowanie:

- Zabezpiecza nisko położone pomieszczenia przed zalaniem spowodowanym wstecznym przepływem ścieków.
- Chroni przed przedostawaniem się gryzoni przez rury kanalizacyjne.
- Ogranicza wydostawanie się nieprzyjemnych zapachów z nieużywanych instalacji.

Cechy charakterystyczne:

- Zastępuje rewizję przy wyjściu z budynku.
- Jest odporna na działanie czynników agresywnych i wysokiej temperatury.
- Pozwala na okresową blokadę przepływu.
- Nie zredukowany przełot.
- Kłapa z chromoniklową osłoną chroniącą przed gryzoniami

Dane techniczne:

- Maksymalna temperatura robocza 95°C
- Maksymalne ciśnienie robocze 0,5 bara



Specyfikacja:

Element	Materiał
Korpus, pokrywa, kłapa	Polipropylen
Uszczelki	EPDM
Śruby, osłona kłapy	Stal nierdzewna chromoniklowa

Wymiary:

Średnica przyłącza	Długość zabudowy	Szerokość zabudowy	Wysokość zabudowy	Masa
110	287	188	266	0,85
160	367	243	333	1,85