



Płozы typu „B” (INTEGRA)

- Zakres średnic: od 25 mm do 150 mm
- Wysokość płozы: 17; 24; 34 mm
- Szerokość płozы: 110 mm
- Materiał: PE HD, stal nierdzewna.
- Temperatura pracy: od -20°C do +80°C.
- Odległość pomiędzy płozami: 1,5m oraz 0,15m od początku i od końca przepustu.
- Maksymalne obciążenie obwodu - 100 kg.
- Montaż polega na założeniu płozы na rurę i przykręceniu dwóch opasek ślimakowych.
- Płozы dostarczone są do klienta wyliczone na określoną średnicę.
- Płozы typu “B” - oznaczenia i sposób doboru.

DN	Średnica zewnętrzna rury przewodowej (od - do)	Wysokość płozы [mm]	Oznaczenie
25	22 - 38	17	25-B-17
		24	25-B-24
		34	25-B-34
		44	25-B-44
32	32 - 48	17	32-B-17
		24	32-B-24
		34	32-B-34
		44	32-B-44
40	42 - 58	17	40-B-17
		24	40-B-24
		34	40-B-34
		44	40-B-44
50	57 - 73	17	50-B-17
		24	50-B-24
		34	50-B-34
		44	50-B-44
65	68 - 82	17	65-B-17
		24	65-B-24
		34	65-B-34
		44	65-B-44
80	86 - 106	17	80-B-17
		24	80-B-24
		34	80-B-34
		44	80-B-44
100	106 - 123	17	100-B-17
		24	100-B-24
		34	100-B-34
		44	100-B-44
125	122 - 135	17	125-B-17
		24	125-B-24
		34	125-B-34
		44	125-B-44
140	130 - 146	17	140-B-17
		24	140-B-24
		34	140-B-34
		44	140-B-44
150	150-171	17	150-B-17
		24	150-B-24
		34	150-B-34
		44	150-B-44